ELEKTROSVETSNING / ELEKTROSVETSMUFFAR

Elektrosvets T-rör

IBECO PE elektrosvets T-rör dy063 SDR11 · Art.nr 2531969 · Fox





PE T-rör för elektrosvetsning, avstick med spetsände i PE100RC, SDR11. Integrerade svetstrådar, unika ID-nummer och streckkod ger full spårbarhet.

- Kan fås i anpassade dimensioner
- Integrerade svetstrådar i godset
- Unika ID-nummer och streckkod för svetsparametrar
- Kod för spårbarhet av varje svets
- Centerstopp kan tas bort (20–280 mm)
- Finns även som reducerande T-rör

Produktsidan på ibeco.se
Skanna för aktuella varianter, dokument och certifikat.

VIKTIGT
Läs in delens streckkod och ID-nummer i svetsmaskinen före svetsning så att rätta svetsparametrar används.

TIPS
Andra dimensioner och andra SDR-klasser kan fås på förfrågan. Reducerande utföranden finns när avsticket är mindre än huvudledningen.

ÖVRIGT
Elektrosvets T-rör används för att ta ut ett avstick på PE-ledningar för vatten och gas. Avsticket har spetsände och delen svetsas mot ledningen med elektrosvetsning, där svetstrådarna är integrerade i godset. Varje del har ett unikt ID-nummer och en streckkod som läses in i svetsmaskinen, så att rätta svetsparametrar används och svetsen kan spåras i efterhand. På dimensionerna 20–280 mm kan centerstoppet tas bort. Delarna är tillverkade i PE100RC och levereras i SDR11 för vatten PN16 och gas PN10, i storlekar från 20 mm upp till 500 mm. Utöver lika T-rör finns reducerande utföranden där avsticket är mindre än huvudledningen, till exempel 315/110 mm.

Specifikationer

Art.nr	**TE06311**	RSK-nr	**2531969**
För rör YD (mm)	**63/63**	Längd (mm)	**154**
Vikt (kg)	**0,392**		

Behöver du hjälp att välja rätt produkt?

Har du en fråga om en produkt? Ring oss eller mejla info@ibeco.se så hjälper vi dig.

010-206 91 00

Skanna för att ringa